

PMR-MF [Reguladores]



El Pressure-Master Regulator® de caudal medio es ideal para instalaciones que requieren caudales de rango medio [454 - 4542 L/hr] incluyendo sistemas de riego fijo solid-set, goteo u otros sistemas de bajo volumen y también de pivote central y otros sistemas de riego de movimiento mecánico.

CARACTERÍSTICAS:

- Mantiene una presión predeterminada y constante de salida con presiones de entrada variables
- Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción
- Máxima vía de flujo que evita el taponamiento
- Están 100% probados con agua para garantizar precisión (jamás necesitan ajuste)
- Garantía de dos años en materiales, mano de obra y rendimiento
- Puede instalarse sobre o debajo de la superficie del suelo



PMR-MF - Pressure-Master Regulator® - Caudal Medio

Modelo Número	Presión Operativa Predeterminada psi [bar]		Máxima Presión de Entrada psi [bar]		Rango de Caudales gpm [L/hr]		Tamaños de Entrada	Tamaños de Salida
PMR-6 MF	6	0.41	100	6.90	4 - 16	909 - 3634	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-10 MF	10	0.69	120	8.28	4 - 16	909 - 3634	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-12 MF	12	0.83	135	9.32	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-15 MF	15	1.04	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-20 MF	20	1.38	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-25 MF	25	1.73	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-30 MF	30	2.07	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-35 MF	35	2.42	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-40 MF	40	2.76	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-40 MF	50	3.45	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"
PMR-40 MF	60	4.14	150	10.35	2 - 20	454 - 4542	H NPT 3/4", H NPT 1", M NPT 1", H BSP 1"	H NPT 3/4", H NPT 1", H BSP 1"

La presión regulada es 1/2 psi (0.03 bar) más alta con una presión de entrada creciente que con una presión de entrada decreciente de entrada