

IRRIGAZIONE AGRICOLA | Una società di Hunter Industries BASSA PRESSIONE - PRESTAZIONI ELEVATE



- 01 Resistenza alle abrasioni
- **O2** Poliestere: filati rinforzati
- **O3** Intervallo di pressione: 0 6,89 bar (0 100 psi)
- **04** Leggero: antitraccia, flessibile

TUBO FLESSIBILE IN PVC RINFORZATO

Tubo flessibile in PVC da 3/4"

Senninger utilizza una tecnologia collaudata per fornire un tubo flessibile estremamente resistente, ideale per i sistemi di irrigazione agricola.



CARATTERISTICHE, DATI E COMPONENTI

CARATTERISTICHE

- Intervallo di temperatura: da -4°C a +66°C (da +25°F a +150°F)
- Standard di produzione ISO 9001
- Due anni di garanzia



COMPONENTI ADDIZIONALI





Numero di modello	Descrizione prodotto
HSC40ET	manicotto
FTA3F3B	attacco filettato per tubo flessibile
FTA3M3B	attacco filettato per tubo flessibile
HSCTOET497	pinza di serraggio

Modello Numero	Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio a 20°C o 68°F	Peso per 30,48 m (100 piedi)	Confezione standard
HS3RA	20,19 mm	24,77 mm	0 - 6,89 bar	7,26 kg	Bobina da 76,2 m
	(0,795 poll.)	(0,975 poll.)	(0 - 100 psi)	(16 lib.)	(Bobina da 250 piedi)

Pressione di scoppio stimata 20,7 bar (300 psi)

Sito Web senninger.com | Assistenza alla clientela 407-877-5655

L'impegno di Senninger verso prodotti, assistenza locale ed esperienza tecnica di eccellenza assicurano la fornitura delle soluzioni per l'irrigazione agricola più efficienti e affidabili attualmente disponibili.