

# Механизированный полив

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



AGRICULTURAL IRRIGATION | A Hunter Industries Company  
Learn More. Visit [senninger.com](http://senninger.com)

**Senninger**<sup>®</sup>

WOVBLERS®

i-Wob (черная дефлектор)	i-Wob2 (черная дефлектор)	i-Wob (серая дефлектор)	i-Wob2 (серая дефлектор)	i-Wob (синяя дефлектор)	i-Wob2 (синяя дефлектор)	i-Wob (Белый дефлектор)	i-Wob2 (Белый дефлектор)
Расход воды: 182 до 4168 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Средние капли		Расход воды: 509 до 4168 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Мелкие капли		Расход воды: 182 до 4168 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Средние капли		Расход воды: 736 до 4168 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Крупные капли	

Xi-Wob (синяя дефлектор)	Xi-Wob (черная дефлектор)	Xi-Wob (серая дефлектор)	Xi-Wob TOP (Белый дефлектор)	Xcel-Wobbler TOP
Расход воды: 248 до 3584 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Средние капли	Расход воды: 509 до 3584 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Крупные капли	Расход воды: 509 до 3584 л/час Давление: от 0,69 до 1,03 бар Мелкие капли	Расход воды: 509 до 2925 л/час Давление: 0,69 бар Средние капли	Расход воды: 182 до 3402 л/час Давление: 0,69 бар Крупные капли

LDN®

LDN	LDN - Дефлектор-Баблер	Насадка LDN	Секторный дождеватель - LDN
Расход воды: 61 до 4811 л/час Давление: от 0,41 до 1,38 бар	Расход воды: 570 до 2035 л/час Давление: от 0,41 до 1,03 бар Доступно несколько вариантов	Расход воды: 61 до 2035 л/час Давление: от 0,41 до 0,69 бар Доступно несколько вариантов	Расход воды: 141 до 2351 л/час Давление: от 0,41 до 1,03 бар

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ  
ДОЖДЕВАТЕЛИ

Super Spray®	End Spray	Дождеватели Pivot Master	Трубы-гусаки
Расход воды: 61 до 6805 л/час Давление: от 0,41 до 2,76 бар Двадцать два универсальных дефлектора	Расход воды: 1840 до 11106 л/час Давление: от 0,69 до 1,72 бар	Расход воды: 425 до 8177 л/час Давление: от 2,07 до 4,14 бар	Макс. Рекомендуемый расход: 4543 или 3406 л/час на каждую сторону для двойной модели Макс. Рекомендуемое давление: 8,27 бар

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ & КОМПОНЕНТЫ

PRL	PSR-2	PMR-MF	Защелки для шланга на шпренгели
Расход воды: 114 до 1817 л/час Давление: от 0,41 до 2,76 бар	Расход воды: 114 до 3407 л/час Давление: от 0,41 до 3,45 бар	Расход воды: 454 до 4542 л/час Давление: от 0,41 до 4,14 бар	Используются с трубами-гусаками с углом 125° Поддерживают гибкий шланг, предотвращая образование перегибов и истирание
Система Штанг Для Круговых Дождевательных Машин	Фитинги и адаптеры	Magnum Weight	Манометры Для Конечной Точки Системы
Подходит для снижения интенсивности полива на конечных консолях и на опорах дождевательных машин	Доступны различные компоненты и принадлежности.	Позволяет грузикам надежно размещаться на Сеннингер дождевателях и даже на некоторых других производителей	Регулярные и морозостойкость модели доступны