

منتجات الري على الاجهزة ذاتيه الحركة

ضغط منخفض - أداء عالٍ™



**Senninger®**

الري الزراعي | إحدى شركات Hunter Industries
تعرف على المزيد. تفضل بزيارة senninger.com

<p>i-Wob®2 (أبيض)</p>  <p>التدفق: 4168 - 570 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار حجم القطرة: كبير</p>	<p>i-Wob®2 (أزرق)</p>  <p>التدفق: 4168 - 182 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار حجم القطرة: متوسطة</p>	<p>i-Wob®2 (رمادي)</p>  <p>التدفق: 4168 - 509 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار حجم القطرة: صغيرة</p>	<p>i-Wob®2 (أسود)</p>  <p>التدفق: 4168 - 182 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار حجم القطرة: متوسطة</p>	<p>WOBLER®</p>	
<p>Xcel-Wobbler™ TOP</p>  <p>التدفق: 182 - 3402 لتر/ساعة الضغط: 0.69 بار حجم القطرة: كب</p>	<p>Xi-Wob™ (رمادي)</p>  <p>التدفق: 509 - 3584 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 1.03 بار حجم القطرة: صغير</p>	<p>Xi-Wob™ (الأسود)</p>  <p>التدفق: 509 - 3584 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 1.03 بار حجم القطرة: كبير</p>	<p>Xi-Wob™ (أزرق)</p>  <p>التدفق: 248 - 3584 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 1.03 بار حجم القطرة: متوسط</p>		<p>LDN®</p>
<p>LDN® LEPA Wide Spray Bubble (فقاعات رذاذ أكثر انتشاراً)</p>  <p>التدفق: 79 - 1154 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 0.69 بار</p>	<p>LDN® LEPA™ Shroud</p>  <p>التدفق: 61 - 4168 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار</p>	<p>LDN® LEPA Bubbler</p>  <p>التدفق: 61 - 4168 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.03 بار</p>	<p>LDN®</p>  <p>التدفق: 61 - 4815 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.38 بار</p>		
<p>Pivot Master®</p>  <p>التدفق: 425 - 8177 لتر/ساعة الضغط: 2.07 - 4.14 بار</p>	<p>LDN® Dynamic Drive (القطاع الدائري)</p>  <p>التدفق: 325 - 1996 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 2.07 بار</p>	<p>LDN® Dynamic Drive (وصلات الخراطيم)</p>  <p>التدفق: 182 - 5892 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 2.07 بار نماذج الضغط المنخفض والعالي</p>	<p>LDN® Dynamic Drive (أعلى الماسورة)</p>  <p>التدفق: 182 - 7606 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 3.45 بار نماذج الضغط المنخفض والعالي</p>	<p>المنظومون الرشاشات عناصر</p>	
<p>Filter Regulator</p>  <p>التدفق: 16 - 3811 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 1.38 بار</p>	<p>PMR-MF</p>  <p>التدفق: 454 - 4542 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 4.14 بار</p>	<p>PSR™2</p>  <p>التدفق: 114 - 3407 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 3.45 بار</p>	<p>PRL</p>  <p>التدفق: 114 - 1817 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 2.76 بار</p>		<p>عناصر</p>
<p>Goosenecks</p>  <p>فردى، الحد الأقصى للتدفق: 4542 لتر/ساعة مزدوج، الحد الأقصى للتدفق: 3406 لتر/ساعة لكل جانب استخدم حاملات خرطوم الجمالون مع موديلات 125 درجة</p>	<p>Universal Magnum™ Weight</p>  <p>مناسبة لجميع رشاشات Senninger المستخدمة على وصلات الخراطيم</p>	<p>End Spray</p>  <p>التدفق: 1840 - 11106 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 1.72 بار</p>	<p>Super Spray®</p>  <p>التدفق: 61 - 6805 لتر/ساعة الضغط: 0.41 - 2.76 بار models فمراجلًا كناسول كدج تمام تشارايخ</p>		