

Механизированный полив

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ™



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИРРИГАЦИЯ | КОМПАНИЯ Hunter Industries
Посетите senninger.com

Senninger®

WOBBLER®	i-Wob®2 (Черный)	i-Wob®2 (Серый)	i-Wob®2 (Синий)	i-Wob®2 (Белый)
	Расход: 182 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Размер капли: Средний	Расход: 509 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Размер капли: Малый	Расход: 182 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Размер капли: Средний	Расход: 570 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Размер капли: Большой
	Xi-Wob™ (Синий)	Xi-Wob™ (Черный)	Xi-Wob™ (Серый)	Xcel-Wobbler™ TOP
Расход: 248 - 3584 л/ч Давление: 0,69 - 1,03 бар Размер капли: Средний	Расход: 509 - 3584 л/ч Давление: 0,69 - 1,03 бар Размер капли: Большой	Расход: 509 - 3584 л/ч Давление: 0,69 - 1,03 бар Размер капли: Малый	Расход: 182 - 3402 л/ч Давление: 0,69 бар Размер капли: Большой	
LDN®	LDN®	LDN® LEPA Bubbler	LDN® LEPA Shroud™	LDN® LEPA Wide Spray Bubble
	Расход: 61 - 4815 л/ч Давление: 0,41 - 1,38 бар Несколько вариантов дефлекторов, в том числе секторный	Расход: 61 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Несколько вариантов дефлектора	Расход: 61 - 4168 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар Несколько вариантов дефлекторных накладок и вставок	Расход: 0,79- 1154 л/ч Давление: 0,41 - 0,69 бар Несколько вариантов дефлектора
	LDN® Dynamic Drive (вершина)	LDN® Dynamic Drive (отводной шланг)	LDN® Dynamic Drive (Часть круга)	DOЖДЕВАТЕЛИ Pivot Master®
Расход: 182 - 7606 л/ч Давление: 0,69 - 3,45 бар Модели низкого и высокого давления	Расход: 182 - 5892 л/ч Давление: 0,69 - 2,07 бар Модели низкого и высокого давления	Расход: 325 - 1996 л/ч Давление: 0,69 - 2,07 бар	Расход 425 - 8177 л/ч Давление: 2,07 - 4,14 бар	
РЕГУЛЯТОРЫ СПРЕЙ КОМПОНЕНТЫ	PRL	PSR™2	PMR-MF	Filter Regulator
	Расход 114 - 1817 л/ч Давление: 0,41 - 2,76 бар	Расход 114 - 3407 л/ч Давление: 0,41 - 3,45 бар	Расход 454 - 4542 л/ч Давление: 0,41 - 4,14 бар	Расход: 16 - 3811 л/ч Давление: 0,41 - 1,03 бар
	Super Spray®	End Spray	КОМПОНЕНТЫ Universal Magnum Weight™	Goosenecks
Расход: 661 - 805 л/ч Давление: 0,41 - 2,76 бар Несколько вариантов дефлектора	Расход: 1840 - 11106 л/ч Давление: 0,69 - 1,72 бар	Подходит ко всем дождевателям Senninger, используемым на шлангах	Максимальный расход один: 4542 л/ч Макс.поток двойной: 3406 л/ч на сторону Используйте защелки на шпренгель для моделей 125°	